

Sicherungsüberwachung ES09 für SASILplus in Gleichstromnetze/*Fuse monitor ES09 for SASILplus/ DC application*

Die in dem Lasttrennschalter mit Sicherung (SASILplus) integrierte Sicherungsüberwachung ist ab sofort auch für Gleichstromnetze verfügbar.


The fuse-switch-disconnector (SASILplus) is now available with integrated fuse monitor for DC application.

Merkmale

- Spannungsbereich DC220-440V
- Fremdversorgt mit DC24V
- Intelligente μ C Architektur
- Netzausfall wird durch LED visualisiert
- Geringer Energieverbrauch $< 1,5$ VA
- Getestet gemäß EMV relevanter Normen 61000-4/55011
- Einzelstörmeldung durch LED F1/F3
- Sammelstörmeldung durch Wechslerkontakt
- Automatischer Fehlerreset nach Sicherungswechsel

Features

- Voltage range DC220-440V
- External power supply DC24V
- Intelligent μ C architecture
- Power fail signaled by LED
- Less energy consumption $< 1,5$ VA
- Tested by EMV with relevant standard 61000-4/55011
- Single fault message signaled by LED F1/F3
- Fault message realised by change-over switch
- Automatical mistake reset after changing fuses-links



LED-Anzeige/LED display



Stromlaufplan/Circuit diagram

