


Układ sieci TN-C

Stopień ochrony obudowy IP44

Klasa izolacji II

3X - aparat rozłączany 1-bieg. (każda faza oddzielnie)

Zacisk KM2G typu V do 300 mm²Zacisk KU00 typu V do 95mm²Zestawienie elementów z oferty JEAN MUELLER POLSKA

1. Obudowa	KVS00-10	1 szt.
2. Fundament	FP00-10	1 szt.
3. Szyny zbiorcze (4 szt.)	SA-KVS00-10	1 kpl.
4. Zacisk PEN 25-300mm ²	KM2G/AF30-40	2 szt.
5. Zacisk PEN 2x(10-95mm ²)	KU00/1/2X/A30-40	2 szt.
6. Rozłącznik bezpiecznikowy, I _e = 630A	SL3-3X/9/KM2G	2 szt.
7. Rozłącznik bezpiecznikowy, I _e = 160A	SL00-3X/KU00	4 szt.
8. Adapter (do 2-óch rozłączników SL00)	AL-SL00/42	2 szt.
9. Płyta kratkowa (opcjonalnie)	GBPL00-10	1 szt.

Inwestor				
Oblek				Skala
Temat				
Imię, nazwisko, nr upr.				
Projektant	Data	Podpis	Nr rys.	
Opracował				
Sprawdził				