



Stopień wytrzymałości mechanicznej IK10
Stopień ochrony obudowy IP44
Klasa izolacyjności II



Układ sieci TN-C



Zacisk KM2G do 300 mm²
Zacisk KU00/1/2X/A30-40 do 2x95 mm²
HRV - pojedyncza osłona zacisku V

Zestawienie elementów z oferty JEAN MUELLER POLSKA

1. Obudowa	KVS0/222	1 szt.
2. Szyny zbiorcze (4 szt.) 630A	SA-KVS0/222/630	1 kpl.
3. Zacisk PEN 25-300 mm ²	KM2G/AF30-40	2 szt.
4. Zacisk PEN 2x(10-95) mm ²	KU00/1/2X/A30-40	2 szt.
5. Listwa bezpiecznikowa, I _e =630A	L3-3/9/KM2G/HRV	2 szt.
6. Listwa bezpiecznikowa, I _e =160A	L00-3/KU00/HA	4 szt.
7. Adapter	AL-SL00/24	2 szt.
8. Płyta kratkowa (opcjonalnie)	GBPL0/222	1 szt.

Inwestor				
Obiekt				Skala
Temat				
Projektant				
Imię, nazwisko, nr upr.		Data	Podpis	Nr rys.
Opracował				
Sprawdził				