



Stopień wytrzymałości mechanicznej IK10
Stopień ochrony obudowy IP44
Klasa izolacyjności II



Układ sieci TN-C

Zacisk KM2G-F do 240 mm²
Zacisk KU00/1/2X/A30-40 do 2x95 mm²
HRV - pojedyncza osłona zacisku V



Zestawienie elementów z oferty JEAN MUELLER POLSKA

1. Obudowa	KVS0/222	1 szt.
2. Szyny zbiorcze (4 szt.) 400A	SA-KVS0/222	1 kpl.
3. Zacisk PEN 25-240 mm ²	KM2G-F/A30-40	3 szt.
4. Zacisk PEN 2x(10-95) mm ²	KU00/1/2X/A30-40	1 szt.
5. Listwa bezpiecznikowa, I _n =250A	L1-3/9/KM2G-F/HRV	3 szt.
6. Listwa bezpiecznikowa, I _n =160A	L00-3/KU00/HA	2 szt.
7. Adapter do 2xL00	AL-SL00/24	1 szt.
8. Płyta kratkowa (opcjonalnie)	GBPL0/222	1 szt.

Inwestor				
Obiekt				
Temat				
Projektant	Imię, nazwisko, nr upr.	Data	Podpis	Skala
Opracował				Nr rys.
Sprawdził				