



Skrzynka połączeniowa 1C-2R/500V/S firmy JEAN MUELLER POLSKA

1. Stopień ochrony skrzynki połączeniowej IP 65
2. Obudowa, przewody i gniazda MC4 do pracy przy napięciu do 1000 V DC
3. Ogranicznik przepięć typ 2 (C) DS50VGPVS-500 firmy CITEL, C480161, 500 V DC, I_{max} = 40 kA /biegun , I_n = 20 kA /biegun 1 szt.
4. Rozłącznik izolacyjny 2-biegunowy, 21PV3722, 1000 V DC, 25 A 1 szt.

Skrzynka połączeniowa 1C-1/500V/S firmy JEAN MUELLER POLSKA

1. Stopień ochrony skrzynki połączeniowej IP 65
2. Obudowa, przewody i gniazda MC4 do pracy przy napięciu do 1000 V DC
3. Ogranicznik przepięć typ 2 (C) DS50VGPVS-500 firmy CITEL, C480161, 500 V DC, I_{max} = 40 kA /biegun , I_n = 20 kA /biegun 1 szt.

Inwestor				
Objekt				
Temat				
	Imię, Nazwisko, nr uprawnień	Data	Podpis	Skala
Projektant				
Opracował				Nr rys.
Sprawdził				