

# Drzwi jednoskrzydłowe KVS00/L/3-08/SV/BL

nr artykułu: S4580000



## Opis

Obudowa typu LABEO wykonana jest z trudnopalnego tworzywa wzmocnianego włóknem szklanym. Posiada wysoką odporność na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne. Obudowa ma 850mm wysokości, 471mm szerokości oraz 320mm głębokości. Kolor tworzywa to RAL7035 a stopień ochrony IP44. Można ją zabudować systemem miedzianych szyn prądowych lub zamontować wewnątrz płytę montażową. Oferowana jest do sprzedaży w stanie zmontowanym.

## DANE TECHNICZNE

Dane ogólne	
Nazwa produktu:	Drzwi jednoskrzydłowe
Oznaczenie producenta:	KVS00/L/3-08/SV/BL
Nr artykułu:	S4580000
Wielkość:	00
Wykonanie:	złożone, bez cokołu
Jednostka w opakowaniu:	1
ETIM 5.0:	EC000261
EAN:	4029155614197
Parametry elektryczne	
Napięcie znamionowe Ue [V]	1000V AC
Prąd znamionowy Ie [A]	630A
Napięcie znamionowe izolacji AC Ui [V]	1000V AC
Napięcie znamionowe izolacji DC Ui [V]	1500V DC
Wytrzymałość udarowa Uimp [kV]	12kV 1,2/50µs
Kategoria przepięć	IV
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymałny licw [kA]	25kA 1s, Peak: 52,5kA
Łukoochronność [kA]	10kA 300ms

Stopień ochrony	IP44
Klasa chłonności	II
Temperatura otoczenia Tu [°C]	od -25 do + 80°C
<b>Parametry mechaniczne</b>	
Kolor	RAL7035
Materiał	poliester wzmocniony włóknem szklanym (SMC)
Powierzchnia	krążkowana
Szerokość	471mm
Wysokość	850mm
Głębokość	320mm
<b>Przyłącza kablowe</b>	
<b>Warunki pracy</b>	