

Rozłącznik bezpiecznikowy skrzynkowy LTL4A-3X/9/1250

nr artykułu: T4911002



Opis

Rozłącznik bezpiecznikowy skrzynkowy LTL4A-3X/9/1250A jest trzybiegunowym aparatem rozłącznikowym, rozłączanym jednofazowo przeznaczonym do zabudowy na płycie montażowej. Posiada w pokrywie otwory umożliwiające pomiar napięcia. Standardowo wyposażony jest w zaciski śrubowe M16 z możliwością dołożenia zacisków ramkowych. Pokrywa rozłącznika wykonana jest z samogasnącego tworzywa bez zawartości halogenu. Wszystkie części przewodzące są całkowicie chronione przed przypadkowym dotknięciem. Posiada w pokrywie otwory umożliwiające pomiar napięcia. Standardowo wyposażony jest w zaciski śrubowe M16 z możliwością dołożenia zacisków ramkowych. Pokrywa rozłącznika wykonana jest z samogasnącego tworzywa bez zawartości halogenu. Wszystkie części przewodzące są całkowicie chronione przed przypadkowym dotknięciem.

Napięcie udarowe U_i [V]	8kV
Prąd znamionowy I_e [A]	1250A
Prąd cieplny z wkładką topikową I_{th} [A]	1250A
Prąd cieplny ze zworą I_{th} [A]	1250A
Strata mocy przy I_{th} (bez wkładki topikowej) P_v [W]	32W
Maksymalna dopuszczalna strata mocy na wkładce topikowej P_a [W]	110W
Częstotliwość znamionowa f [Hz]	40-60Hz
Warunkowy znamionowy prąd zwarciový	80kA (500V AC)
Kategoria użytkowania	AC21B (690V/1000A)AC-22B (500V/1250A)
Parametry mechaniczne	
Montaż	na płytę
Mechaniczny okres użytkowania (cykle łączeniowe)	500
Elektryczny okres użytkowania (cykle łączeniowe)	100
Przyłącza kablowe	
Rodzaj przyłącza	śruba M16
Moment dokręcenia	50-60Nm
Warunki pracy	
Temperatura otoczenia T [°C]	od -25 do +55°C
Położenie montażowe	w poziomie i w pionie
Stopień zabrudzenia	3
Kategoria przepięcia	IV